IVC 60/30 TACT² LP

Industriesauger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktes Gerät mit Seitenkanalverdichter zur Absaugung trockener Materialien. Mit Filterabreinigung Tact² und Longopac® Entsorgungssystem.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0-24 h

Bestell-Nr.	1.576-115.0

- Longopac® Entsorgungssystem
- Antistatische Ausstattung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten		
EAN-Code		4054278224442
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,9
Gewicht ohne Zubehör	kg	100
Gewicht inkl. Verpackung	kg	115,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung	
Hauptfilter	Flachfaltenfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Longopac®

■ Im Lieferumfang enthalten.

IVC 60/30 Tact² Lp, 1.576-115.0, 2025-01-10





Sicheres Longopac® Entsorgungssystem

- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.



Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²

- Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.

IVC 60/30 Tact² Lp, 1.576-115.0, 2025-01-10

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


1


2


3



4


5


6


7–8


9–10


11–12


13, 19


14, 20

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	2	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	☐
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	☐
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar	4	9.990-260.0		■
Entsorgungssack Longopac PE Ø 357 mm 4 × 22m	5	6.907-506.0	22 Meter langer Longopac® Endlossack für Longopac Entsorgungssystem.	■
Andere Entleerhilfen				
Entleerhilfe Kran/-Gabelstapler Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Kran- und Staplerentleerung über Kurbelgetriebe. 452 mm Durchmesser, 260 kg maximale Tragkraft.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Backofenreinigung DN50	7	9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Backofenreinigung DN40	8	9.989-939.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel DN40	9	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel DN50	10	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung DN40	11	9.989-942.0	Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung DN50	12	9.989-943.0	Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	13	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	14	9.989-836.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


15, 21


16, 22


17, 23


18, 24


13, 19


14, 20


25–26


27–28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	15	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	16	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	17	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	18	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	19	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	20	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	21	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	22	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	23	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	24	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN40	25	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse PVC DN50	26	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN40	27	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	28	9.988-402.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



29–30


31–32


33


34


35–36


37–38


39–40


41–42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	29	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	30	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN40	31	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN50	32	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN40	33	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar PVC DN50	34	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN40	35	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN50	36	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	37	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	38	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	39	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	40	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	41	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	42	9.989-866.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


43–44


45–46


47–48


49–50


51–52


53–54


55, 58–59


56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	43	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	44	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	45	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	46	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	47	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	48	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	49	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	50	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	51	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	52	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	53	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	54	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN40	55	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	56	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


57



55, 58–59


60–61


62–63


64


65–66


67–68


69


70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 200 mm DN50	57	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	58	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	59	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	60	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	61	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	62	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	63	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	64	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	65	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	66	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	67	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	68	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse IVC 877 mm DN70	69	2.642-864.0	Fahrbahndüse zur Reinigung großer Flächen. Höhenverstellbar bis zu +/– 4 mm, 877 mm Arbeitsbreite.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	70	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


71


72–73


74–75


76


77–78, 80


79


81–82


83–84

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen				
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	71	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	72	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	73	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüsen biegbar				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	74	9.989-847.0		☐
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	75	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	76	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegbar 11 mm × 58 mm DN40	77	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN40	78	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50	79	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50	80	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	81	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	82	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	83	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	84	9.989-852.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


85-86


87-88


89-90


91-92


93-94


95-96


97


98

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	85	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	86	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	87	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	88	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	89	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	90	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	91	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	92	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	93	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	94	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	95	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	96	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	97	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	98	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


99


100


101


102


103


104–105


106–107


108–109


110–111


112–113

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	99	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	100	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	101	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	102	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Standardbürste 40 mm DN50	103	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	104	9.989-873.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	105	9.989-874.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	106	9.989-875.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	107	9.989-876.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	108	9.989-877.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	109	9.989-878.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	110	9.989-879.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	111	9.989-880.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	112	9.989-881.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


112–113


114–115


116


117–118


119–122


123, 170–171, 173–174


124–127

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	113	9.989-882.0		☐
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	114	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	115	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste PP 120 mm DN40	116	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	☐
Flächenbürste 300 mm DN40	117	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Flächenbürste 300 mm DN50	118	9.981-912.0		☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	119	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	120	9.989-923.0		☐
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	121	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	122	9.989-926.0		☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	123	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	124	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	125	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	126	9.989-964.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


124–127


128–129, 131–132


130, 133, 172


134–135, 137


136


138–139, 141


140, 143

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	127	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN40 3 m	128	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	129	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	130	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN50 3 m	131	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN50 5 m	132	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	133	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke,DN40 3 m	134	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	135	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	136	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	137	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN40 3 m	138	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	139	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	140	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


138–139, 141


142


140, 143


144–145


146–147


148–151


152–156

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN50 3 m	141	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	142	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	143	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	144	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 40.	☐
Schlauch Montageset DN50	145	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	146	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	147	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	148	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	149	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	150	9.989-968.0		☐
Schlauch PU DN50 5 m	151	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	152	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	153	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	154	9.989-972.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


152–156


157


158–159, 161–162


160, 163


164–168

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA DN50 3 m	155	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	156	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	157	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN40 3 m	158	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	159	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	160	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	161	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	162	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	163	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	164	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	165	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	166	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	167	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	168	9.989-980.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


169, 170–171, 173–174


130, 133, 172


175


176–177


178–179


180–181


182–183

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	169	9.989-981.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 3 m	170	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	171	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	172	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	173	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	174	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	175	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
HANDGRIFFE				
Kruemmer Aluminium 45° DN40	176	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	☐
Kruemmer Aluminium 45° DN50	177	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	178	9.989-896.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	179	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	180	9.989-898.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	181	9.989-899.0		☐
Handgriff Karbon 45° DN-F40	182	9.989-916.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


182–183



184–185



186


187


188–189


190–191


192–193


194–195


196–201

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff Karbon 45° DN-F50	183	9.989-917.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F40	184	9.989-918.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F50	185	9.989-919.0		☐
Handgriff gebogen 45° DN40	186	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff DN50, gebogen	187	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	188	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	189	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	190	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	191	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	192	9.989-912.0		☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	193	9.989-913.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	194	9.989-920.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	195	9.989-921.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	196	9.989-928.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.