













Спецификация Одноразовые противошумовые вкладыши

Защита от шума



 Contours	7400	 Pura-Fit ³⁶	7700
 Contours small	7403	 Pura-Fit ³⁶ to go	7705
 Spark Plug ^{soft}	7800	 Pura-Fit ³⁶ Cord	6900
 Spark Plug ^{soft} Cord	7801	 MelLows	7600
 Spark Plug ^{soft} PocketPak	7802	 Spark Plugs Detect	7809
 Orange	7500		

 MoldexStations		
Contours	(500 пар)	7450
Contours small	(500 пар)	7453
Spark Plug ^{soft}	(250 пар)	7825
Spark Plug ^{soft}	(500 пар)	7850
Pura-Fit ³⁶	(250 пар)	7725
Pura-Fit ³⁶	(500 пар)	7750
MelLows	(250 пар)	7625
MelLows	(500 пар)	7650
Spark Plug Detect	(500 пар)	7859
Держатель Stations*		7060

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Специальная формула

Мягкий комфортабельный материал облегчает использование вкладышей.



Contours / Contours small

Экстра комфортабельная форма вкладышей, подходящая каждому индивиду. Предлагаются два размера.



Spark Plug^{soft} / Orange

Привлекательного цвета, коническая форма.



Pura-Fit³⁶

Классическая форма, яркий зелёный цвет.



MelLows

Защита от низкого уровня шума. Поддерживают контакт пользователя с окружающей средой.



Spark Plugs Detect

Вкладыши и шнурок легко определяются металлодетекторами.



Шнурок

Позволяет носить вкладыши на шее во время перерывов в работе.



PocketPak

Две пары вкладышей Spark Plugs в практичной упаковке.



MoldexStation

Полностью гигиеничная система раздачи вкладышей.



100% PVC-FREE

Вся продукция и упаковка Moldex не содержит ПВХ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Средства защиты слуха Moldex маркированы символом CE и сертифицированы в соответствии с EN 352-2. Контроль соответствия стандартам ЕС осуществляют: Spark Plug^{soft}, Orange - FIOH (0403) Helsinki (FIN).

Pura-Fit³⁶ - INSPEC (0194) Manchester (UK).

Contours, MelLows - IFA (0121) St. Augustin (DE).

Средства защиты слуха Moldex соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 „О безопасности средств индивидуальной защиты“. Производство продукции сертифицировано по стандарту ISO 9001:2000.

ДАнные по снижению шума

Все средства защиты слуха Moldex сертифицированы в соответствии с EN 352-2. В приведённой таблице указаны данные шумопоглощения для изделий Moldex.

7400, 7403

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	22,5	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1
s _p (dB)	8,7	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0
A.P.V (dB)	13,8	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1

Размер 7400: 6-12, 7403: 5-10 H = 34 dB M = 33 dB L = 28 dB **SNR = 35 dB**

7800, 7802, 7801, 7500

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	36,0	36,7	39,0	36,0	37,0	46,7	44,6
s _p (dB)	6,0	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
A.P.V (dB)	30,0	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

Размер: 6-12 H = 34 dB M = 32 dB L = 31 dB **SNR = 35 dB**

7700, 7705, 6900

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	34,4	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9
s _p (dB)	4,9	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1
A.P.V (dB)	29,5	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7

Размер: 6-12 H = 35 dB M = 33 dB L = 31 dB **SNR = 36 dB**

Спецификация Одноразовые противошумовые вкладыши

Защита от шума



7600								
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M ₁ (dB)	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1
s ₁ (dB)	5.6	5.0	6.8	6.9	5.7	5.4	7.2	6.9
A.P.V (dB)	2.7	7.0	9.9	14.5	21.3	25.3	31.4	37.2
Размер: 6-12	H = 26 dB		M = 18 dB	L = 12 dB	SNR = 22 dB			

7809								
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M ₁ (dB)	30,9	33,7	33,8	37,4	36,2	36,0	46,0	46,5
s ₁ (dB)	8,1	9,8	10,0	10,2	8,6	6,4	4,5	3,8
A.P.V (dB)	22,8	23,9	23,8	27,2	27,6	29,6	41,5	42,7
Размер: 7-12	H = 32 dB		M = 28 dB	L = 26 dB	SNR = 32 dB			

МАТЕРИАЛЫ

Вкладыши Contours, Spark Plug^{soft}, Orange,

Pura-Fit³⁶, MellLows: пенополиуретан

Вкладыши Spark Plugs Detect: пенополиуретан, металл

Шнурок: термопластэластомер

Шнурок Detect: термопластэластомер, металл

Упаковка PocketPak: полистирол

Раздатчик MoldexStation: полистирол

Держатель MoldexStation: полипропилен

ВЕС (ПАРЫ)

Contours

7400: 1,8 г 7403: 1,2 г

Spark Plug^{soft}, Orange, MellLows

1,3 г шнурком: 3,1 г

PocketPak: 6,1 г

Pura-Fit³⁶, Spark Plugs Detect

1,4 г шнурком: 3,2 г

ТЕСТИРОВАНИЕ

Все средства защиты слуха Moldex сертифицированы в соответствии с EN 352-2 и успешно прошли необходимые испытания.

Воспламеняемость

Противошумовые вкладыши не должны воспламеняться при контакте с нагретым стержнем и не тлеть после его удаления.


Конструкция

Все части противошумовых вкладышей сконструированы и изготовлены так, чтобы не причинять пользователю вреда при их применении в соответствии с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

- Продукция должна быть использована в соответствии с требованиями национального законодательства.
- Внимание: не соблюдение инструкций по использованию и подгонке может повлиять на эффективность средства защиты слуха.
- Продукция должна храниться в сухом и прохладном помещении.
- Прямой контакт с определёнными химическими веществами (например, ароматическими углеводородами) может повлиять на состояние продукции.
- Продукция одноразового использования.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОНКЕ




1. Скрутите вкладыш между пальцами и подготовьте к введению в ушной канал.



2. Противоположной рукой аккуратно приподнимите ушную раковину.



3. Мягко введите вкладыш в ушной канал и придержите на 5 секунд, вкладыш приобретёт первоначальную форму и заполнит канал.



ИНФОРМАЦИЯ

Вы можете связаться с нами если Вам будет необходима помощь в выборе СИЗ слуха или есть вопросы по использованию данного продукта.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Tuebinger Strasse 50
72141 Walddorfhäslach
Germany

Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-02
Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48
info@moldex-europe.com
www.moldex-europe.com