





0300819 Elektrowerkzeug Akku-Arbeitsleuchte - 20W 2900lm 5000K IP54 - Baustellentauglich

- Funktioniert mit Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)
- Stoßfest, staubdicht und spritzwassergeschützt
- Integrierter USB Ausgang zum Laden externer Geräte

LED's work

Diese Akku-Arbeitsleuchte für Elektrowerkzeuge ist eine langlebige und leichte Arbeitsleuchte für professionelle Beleuchtung unterwegs. Mit ihrem kompakten Design und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist diese Arbeitsleuchte die ideale Lichtquelle für leistungsstarke Beleuchtung

Diese Arbeitsleuchte ist mit einem schwenkbaren Kopf ausgestattet, der es dem Benutzer ermöglicht, das Licht genau dorthin zu richten, wo er es braucht. Auf der Rückseite befinden sich vier extra starke Neodym-Magneten sowie ein ausklappbarer Haken, an dem die Leuchte bequem aufgehängt werden kann.

Der mitgelieferte USB-Ausgang dient als Powerbank zum Aufladen externer Geräte, wie z.B. Smartphones oder andere mobile Geräte.

Die einklappbare Form macht es einfach, den Strahler mitzunehmen, wohin auch immer Ihr Projekt Sie führt oder was auch immer Ihr Projekt sein mag.

Dieser Arbeitsscheinwerfer ist für den Einsatz auf Baustellen, sowohl in Innenräumen als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz, zugelassen.

Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50%, 25%), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >80.

Die Betriebsdauer liegt zwischen 4,5 und 13 Stunden (basierend auf einem 5AH-Akku), je nach gewählter Dimmstufe. Der Strahler hat eine klare Frontscheibe und eine Lichtleistung von 2900lm.

Das Gehäuse und die Frontscheibe sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank der stabilen Batterieabdeckung staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Elektronik ausgestattet, die eine Überhitzung und eine Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert.

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's work
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	2900 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	145
Farbtemperatur	5000 K
Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	20 W
Nennspannung	18 — 21 V
Nennstrom	1100 — 1100 mA
Schutzklasse	III
Dimm Art	Dimmbar per Taster
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Sanan
Anzahl der LED-Chips	77

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP54
Schlagfestigkeit	IK08
Baustellentauglich	Ja
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Eprel ID	n/a

Mechanische Kenndaten

Artikel Länge	270 mm
Mit Lampe	false
Abmessung der Artikelbreite	230 mm
Abmessung der Artikelhöhe	220 mm
Nettogewicht des Artikels	1100 g
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Schwarz
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Klar

Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	23.5 cm
Einzelverpackung-Breite	14 cm
Einzelverpackung-Höhe	28 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	1565 g
EAN Produkt	8720604303797

	Einzelverpackungsgewicht (Pappe)
260 g	
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	3 g
Umkarton-Länge	48 cm
Umkarton-Breite	44 cm
Umkarton-Höhe	30 cm
CBM-Umkarton	0.06336 m ³
Menge im Umkarton	6
Umkarton-Bruttogewicht	10 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	2170 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	18 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	8513100000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/0300819](https://shada.nl/de/p/0300819)