



INAP-PCG (= INAP-67)

Schutzhelm nach EN 397 (erfüllt auch EN 50365) 



Einsatzbereiche	• Metallverarbeitung und Schwerindustrie • Eisen- und Glasverhüttung sowie Heißbereiche und sonstige hohe Anforderungen • Arbeiten an Niederspannungsanlagen • Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz
Helmschale	• aus glasfaserverstärktem Polycarbonat • gerade Helmschale mit Regenrinne • extreme Seitensteifigkeit
Innenausstattung	• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Kinnriemenhalterung • austauschbares Naturlederschweißband • montierter Schaumstoffstreifen
Beständigkeit	• Hitze: langfristig bis 150° C / kurzfristig > 1.000° C • befriedigende chemische Beständigkeit
Zusatzprüfung	• MM-Prüfung gegen Metallspritzer • Seitliche Verformung (LD) • Kälteprüfung bis -30° C • Kategorie III der EG-Richtlinie 2016/425 • EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), elektrische Isolierung (1000 V - Kennzeichnung) • RWE-Eurotest (10 kA/1 s) (perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild)
Einsatzdauer	• bis 10 Jahre
Größe / Einstellung	• I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten
Gewicht Helmschale	• ca. 370 g
Verpackung	• max. 30 Stück pro Modell und Farbe / Karton
Veredelung	• Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie, farbige Lackierung, Metallisierung (für höhere Einsatztemperaturen), Reflexstreifen
Logoflächen	• Stirn: 50 x 40 mm / Seite: 80 x 20 mm
Zubehör (optional)	• Gesichtsschutz, Nackenschutz, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Kinnriemen

Farben

Artikelnummern

Schwefelgelb / RAL1016

6-Punkt-Gurt 12231016

Karminrot / RAL3002

6-Punkt-Gurt 12233002

Signalweiß / RAL9003

6-Punkt-Gurt 12239003

Signalblau / RAL5005

6-Punkt-Gurt 12235005

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörtartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

Sicherheit durch

Qualität 