



INTEX

Schutzhelm nach EN 397

Einsatzbereiche

- Metallverarbeitung und Schwerindustrie
- Eisen- und Glasverhüttung
- Heißbereiche und sonstige hohe Anforderungen
- Bereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist, u.v.a.

Helmschale

- aus Phenol-Textil-Kunstharz
- gerade Helmschale
- geringe statische Aufladung (10^6 bis 10^8 Ohm)

Innenausstattung

- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Kinnriemenhalterung
- austauschbares Naturlederschweißband
- montierter Schaumstoffstreifen

Beständigkeit

- Hitze: langfristig bis 150°C / kurzfristig $> 1.000^{\circ}\text{C}$
- gute chemische Beständigkeit

Zusatzprüfung

- MM-Prüfung gegen Metallspritzer
- Kälteprüfung bis -30°C
- Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425

Einsatzdauer

- bis 8 Jahre

Größe / Einstellung

- I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten

Gewicht Helmschale

- ca. 280 g

Verpackung

- max. 30 Stück pro Modell und Farbe / Karton

Veredelung

- Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie
- farbige oder nachleuchtende Lackierung, Metallisierung, Reflexstreifen,

Logoflächen

- Stirn: 50 x 40 mm / Seite: 80 x 20 mm

Zubehör (optional)

- Gesichtsschutz, Nackenschutz, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Kinnriemen

Farbe

Artikelnummer

Naturbraun

6-Punkt-Gurt 12250000

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELM E GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELM E.de Sicherheit durch

Qualität

