

DATENBLATT

FORTIS Mehrzweck-Strahlrohr

Anwendung	Das FORTIS Mehrzweck-Strahlrohr (C-N) kann durch das Storz-Kupplungssystem schnell und einfach verbunden werden. Storz-Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel Mögliche Anwendungen: Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
Merkmale	einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung im gängigen Storz-Kupplungssystem
Material Kupplung Material Rohrstück Material Düse/Mundstück	Aluminium, gegossen (Industrierausführung) Polyamid, rot Polyamid, grau
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	8 bar
Temperaturbereich	k.A.
Norm/ Zulassung	Ähnlich zu DIN14365
Schaltfolge	Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl

EAN	Nenngröße	Knaggen- abstand mm	Mundstück- bohrung mm	Länge mm	Gewicht kg
4063726009067	52-C	66	9	410	0,786

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.