

DATENBLATT

FORTIS Storz-Kupplungen

Anwendung	FORTIS Storz-Kupplungen ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen für einfache Anwendungen. Storz-Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel Mögliche Anwendungen: Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
Merkmale	einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung im gängigen Storz-Kupplungssystem
Material	Aluminium, gegossen (Industrierausführung)
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	10 bar
Temperaturbereich	k.A.

Storz Kupplung (Saug/Druck), Schlauchstutzen

EAN	Nenngröße	Knaggen- abstand mm	für Schlauch Innen-Ø mm	für Schlauch Innen-Ø Zoll	Gewicht kg
4063726008923	52-C	66	38	1 1/2	0,318
4063726008930	52-C	66	52	2	0,312
4063726008947	75-B	89	75	3	0,665

Storz Festkupplung, Innengewinde

EAN	Nenngröße	Knaggenabstand mm	Innengewinde Zoll	Gewicht kg
4063726008954	52-C	66	G 1	0,074
4063726008961	52-C	66	G 1 1/4	0,259
4063726008978	52-C	66	G 1 1/2	0,261
4063726008985	52-C	66	G 2	0,264
4063726008992	75-B	89	G 3	0,433

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

FORTIS Storz-Kupplungen

Storz Festkupplung, Außengewinde

EAN	Nenngröße	Knaggenabstand mm	Außengewinde Zoll	Gewicht kg
4063726009005	52-C	66	G 1 1/4	0,241
4063726009012	52-C	66	G 1 1/2	0,236
4063726009029	52-C	66	G 2	0,345

Storz Blindkupplung, mit Stahlkette

EAN	Nenngröße	Knaggenabstand mm	Gewicht kg
4063726009036	52-C	66	0,290
4063726009043	75-B	89	0,507

Storz Übergangsstück

EAN	Nenngröße	Knaggenabstand mm	Gewicht kg
4063726009050	52-C auf 75-B	66/89	0,664

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.