

DATENBLATT

FORTIS Wasserschlauch

Anwendung	Der FORTIS Wasserschlauch ist der Einstieg in die Bewässerung. Er bietet durch seinen mehrschichtigen Aufbau gute technische Eigenschaften und eine hohe Leistungsfähigkeit. Mögliche Anwendungen: Zur Wasserversorgung und Reinigungsarbeiten in Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt.
Merkmale	Gute Flexibilität, sehr gute Druckbeständigkeit, Formstabil durch Kreuzgewebe, Ozon- und UV-beständige Schlauchdecke, hydrolyse- und mikrobebeständig, phthalatfrei
Seele	Weich-PVC, schwarz, glatt
Einlage	Kreuzgewebe, Polyester
Decke	weich-PVC, gelb mit grünem Streifen, glatt
Betriebsdruck max. Berstdruck Sicherheitsfaktor	10 bar (1/2") / 8 bar (3/4") 30 bar (1/2") / 24 bar (3/4") 3:1
Temperaturbereich	-20 bis +65°C
Markierung	FORTIS Wasserschlauch PVC DN.. 10bar -20°C bis +65°C MADE IN EU F....

EAN	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Länge m
4063726008671	1/2	12,5	2,30	17,1	55	130	25
4063726008688	1/2	12,5	2,30	17,1	55	130	50
4063726008695	3/4	18,6	2,70	24,0	100	235	25
4063726008701	3/4	18,6	2,70	24,0	100	235	50

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.