



Für ESD-geschützte Arbeitsbereiche, in denen maximales Fingerspitzengefühl und Schnittschutz erforderlich sind.

**TEGERA® 803**



Entdecke mehr

**ESD-HANDSCHUH MIT SCHNITTBESTÄNDIGKEIT KL. B**

Sehr dünner ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse B dank TEGERA® CRF®-Technologie, für elektrotechnische Arbeiten in ESD-geschützten Bereichen, wo maximales Fingerspitzengefühl in Kombination mit Schnittschutz gefragt ist. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Innenfutter aus dünner 18-gg-Faser und hohe Atmungsaktivität für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche.

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Robust
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Besonders bequem
- Guter Griff

**EIGENSCHAFTEN**

- Für Touchscreens
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dünn
- ESD
- Antistatisch/ATEX



SCHÜTZT VOR/GENE

Schnittwunden, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, erdarbeiten, elektronikarbeiten, werkstattarbeiten, installationsarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Life science and electronics, metal fabrication, automotive, logistics

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, ESD Handschuhe

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 18 gg, Karbon, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGE 210-280 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Schwarz, Blau, Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 7 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Polyester, Glasfaserfaden, Karbonfaser, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT




Cat. II

TP TC 019:2011





Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 16350:2014  
R < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω



EIGENSCHAFTEN



Schnittschutz



Für Touchscreens

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN           |
|--------|------------|---------------|
| 5      | 803-5      | 7340118407852 |
| 6      | 803-6      | 7340118395142 |
| 7      | 803-7      | 7340118395234 |
| 8      | 803-8      | 7340118395326 |
| 9      | 803-9      | 7340118395418 |
| 10     | 803-10     | 7340118395500 |
| 11     | 803-11     | 7340118395593 |
| 12     | 803-12     | 7340118395685 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com