

Datenblatt Artikel 490020

Kombitrichter 160 mm aus Weißblech

mit flexiblem Metallauslauf L = 300 mm

- beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Laugen, verdünnte Säuren
- mit Überlauftrand (Spritzschutz) und Feinsiebeinsatz aus Messing (leicht zu reinigen, auswechselbar) mit Maschenweite 0,5 mm
- Trichter mit starrem Auslauf aus HDPE und flexiblem, abnehmbarem Metall/HDPE-Auslauf jeweils mit Luftnuten
- mit ergonomischem Griff
- Fassungsvermögen 1,3 L
- w = Ø der Trichteröffnung = 160 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 22 mm
- s = Ø der Siebeinlage = 65 mm



Best.einheit	Stück
netto Kg	0,43
Mindest.Best.	6
Zolltarif	73269098
EAN	4103810026454
Höhe	165
Länge Pal	0
Tiefe	225
Breite Pal	0
brutto Kg	0,47
Btl in Karton	0
Lagen	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Volumen L	1.30
Kartons pro Lage	0
Stück / Lage	0
Summe Kartons	0
VE	6
Brutto Gewicht Pal Kg	0
Höhe Pal	0
Volumen m3	0
Breite	200
Bruttogewicht VE Kg	2,58