

**SÄBU Morsbach GmbH**

Zum Systembau 1
51597 Morsbach

Tel.: +49 2294 694-0
Fax: +49 2294 694-38
Mail: fladafi@saebu.de
<https://www.fladafi.de>



MC 1100, Art.-Nr. 10200101



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108630372

Technische Daten MC 1100:

Außen	2.100 x 1.140 x 2.165 mm
Innen	1.990 x 974 x 1.995 mm
Packmaß - Bausatz	2.100 x 2.170 x 350 mm
Packmaß - montiert	2.100 x 1.140 x 2.165 mm
Nutzfläche	ca. 2 m ²
Gewicht	ca. 150 kg
Raumvolumen	ca. 4 m ³

Materialien (nach statischer Erfordernis):

Wand	Vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech
Dach	Sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
Türen	Vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech
Boden	20 mm Nut-Feder-Hobeldielen auf einer robusten Kantholzkonstruktion (DIN 4074), mit einer natürlichen Unterlüftung des Bodens

Ausführungen:

Einzelcontainer	zerlegte Ausführung mit und ohne Boden Lieferung als Bausatz (4 Wände; 1 Dach; 1 Boden, mit bebildeter Montageanleitung) Link zur Montageanleitung, ohne Boden: https://share.saebu.de/s/WyFc4LXiZFe3fg Link zur Homepage ohne Boden https://www.fladafi.de/lagercontainer/materialcontainer/einzelcontainer-fuer-material/mc-1100-ohne- Link zur Montageanleitung mit Boden: https://share.saebu.de/s/tqZxMBZdaJEEzGS Link zur Homepage mit Boden https://www.fladafi.de/lagercontainer/materialcontainer/einzelcontainer-fuer-material/mc-1100.html wahlweise: montierte Ausführung
Aufstellung	Innen- und Außenbereich

Tragfähigkeit:

Bodenbelastung bei verteilter Last	500 kg/m ²
Dachbelastung bei verteilter Last	220 kg/m ²
Windlast	0,59 kN/m ² (entspricht Windlastzone 2)
Standort bezogen	gemäß Eurocode 3
Erdbebenlasten	Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2
Normen	DIN EN 1990, 1991 und 1993

Krantransport (optional):

Zugstangen	bis zu 1.150 kg Gesamtgewicht
Kranabhängung	Für Leertransport des Lagercontainers

**SABU Morsbach GmbH**


Zum Systembau 1
51597 Morsbach

Tel.: +49 2294 694-0

Fax: +49 2294 694-38


Mail: fladafi@saebu.de

<https://www.fladafi.de>

Türgrößen und Einbauposition:

Türausführung: 0101
Link zur Grund- und Ansichtszeichnung

<https://share.saebu.de/s/NAcz7pG4HM2qMf>



Türausführung: 0201
Link zur Grund- und Ansichtszeichnung

<https://share.saebu.de/s/86iRRB6zp2oaJ33>

Eckausbildung:

Aussteifung	Einbruchssichere Nut-Feder Ausbildung
-------------	---------------------------------------

Einbruchssicherheit:

Verriegelung	Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
Türbefestigung	Verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt (aushebelsicher) Standard: DIN rechts angeschlagen wahlweise: DIN links angeschlagen

Handling:

Mit Stapler	Gabellänge min. 1.600 mm
Mit Kran	Winkel zwischen Hebeseil und Horizontale min. 60°

Dokumentation:

Serviceleistung	Grundriss- und Ansichtszeichnung Link zum Fundamentplan (Standardausführung): https://share.saebu.de/s/cWpjiM5sBWTPQEc Prüffähige ortsgebundene Statik auf Wunsch gemäß Eurocode 3 Geprüfte standortbezogene Statik Statik nach neuesten Berechnungsgrundlagen: DIN EN 1990 + NA 2010 (Grundlagen Tragwerksplanung) DIN EN 1991 Teil 1-1,1-3,1-4 + NA 2010 (Einwirkungen auf Tragwerke) DIN EN 1993 Teil 1-1,1-3,1-8 + NA 2010 (Bemessung von Stahlbauten) Elektroschaltplan Link zur Betriebsanleitung: https://share.saebu.de/s/F33CRT5gRqDDeFS
Zertifikate	GS-geprüfte Sicherheit (für Ausführung mit Boden) Link DIN ISO 9001 https://share.saebu.de/s/37xmjToX8rQLXB8 Link Umweltmanagement ISO 14001 https://share.saebu.de/s/jKCCjZwtJyX6tif CE-Kennzeichen

Hinweise:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten.
Inneneinrichtungen und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang