

Modell	KS 9000E G
Spannung, V	230
Höchstleistung, kW	6,5
Nennleistung, kW	6,0
Frequenz, Hz	50
Strom, A (max.)	28,3
Steckdosen	1*16A, 1*32A
Volumen des Kraftstoffbehälters, L	25
Laufzeit bei der Belastung 50%	15
LED-Anzeige	Zähler, Laufstunden, Frequenz, Spannung in Volt
Geräuschpegel LPA (7m)/LWA, dB	71/96
Ausbeute 12 V, A	12/8,3
Modell des Motors	KS 420
Typ des Motors	LPG/Benzin Viertakt
Ausgangsleistung, Pferdestärke	16,0
Motoröl-Füllmenge, cm ³	1,1
Hubraum, cm ³	420
Spannungsregler	AVR
Anlass	Hand/ Elektro
Leistungszahl, cos φ	1
Abmessungen (L*B*H), mm	700x545x590
Gewicht, kg	83
ATS	-
Schutzklasse	IP23M
Höhe über dem Meeresspiegel (MAX), m	1000
Relative Luftfeuchtigkeit	<95%
Zulässige Abweichung von der Nennspannung beträgt höchstens 5%	

Um die Zuverlässigkeit des Generators sicherzustellen und seine Lebensdauer zu erhöhen, können die Spitzenkapazitäten durch Schutzschalter geringfügig begrenzt werden. Die optimalen Betriebsbedingungen sind die Umgebungstemperatur von 17 – 25 °C, der Luftdruck von 0,1 MPa (760 mm Hg) und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 – 60%. Unter solchen Umgebungsbedingungen kann der Generator die maximale Leistung im Hinblick auf die angegebenen Spezifikationen garantieren. Bei Abweichungen von den obigen Umgebungswerten kann die Leistung des Generators unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie, dass Dauerbelastungen 80% der Nennleistung nicht überschreiten dürfen, um die Lebensdauer des Generators aufrecht zu erhalten.