

INFINITY TIG 225 DC



- WIG-Schweißmaschine mit Invertertechnik (hochfrequente Zündung HF oder LIFT), PULSIERTER WIG-MODUS - PULSIERTER EASY-MODUS und MMA mit Gleichstrom (DC), (200-A). Inklusive Zubehör für das WIG-Schweißen.-
- Einstellung zahlreicher Parameter der WIG-Schweißkurve. 2-/4-Takt-Betrieb.-----
- Fernbedienung nachrüstbar.-----
- MMA-Schweißen: Elektrodentypen Rutil und basisch bis 4-mm. VRD-Vorrichtung für mehr Sicherheit.
- Durch Invertertechnik sparsam im Verbrauch.

BESCHREIBUNG

Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom (DC) nach dem WIG (Hochfrequenz HF und LIFT Zündung), PULSE WIG, EASY PULSE-und MMA Verfahren.

Eigenschaften:

- Einstellung mehrerer Parameter der WIG-Schweißkurve;
- 2/4 Taktbetrieb;
- Fernkontrollanschluss;
- VRD Vorrichtung;
- MMA: verstellbar arc force und hot start, antistick;
- Schutzvorrichtungen.

Komplett mit Schweißzubehör für WIG Schweißen.



TECHNISCHE DATEN

CODE	KODE 816089	V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
A_{MIN} MAX DC	REGELBEREICH IN DC 10 - 200 A	A_{MAX} 40°C DC	MAX STROM DC EN60974-1 200 @ 25 % A	A_{60%} 40°C DC	DC STROM AM 60% 120 A
V₀ DC	MAX LEERLAUFSPANNUNG IN DC 82 V	A_{MAX}	MAX STROMAUFNAHME 30 A	A_{60%}	STROMAUFNAHME AM 60% 20 A
P_{MAX}	MAX LEISTUNGS-AUFNAHME 4,7 kW	P_{60%}	LEISTUNGS-AUFNAHME AM 60% 3,2 kW	η	LEISTUNG 89 %
φ	LEISTUNGSFAKTOR (cosφ) 0,7	Ø_{MIN} MAX DC	D. VERWENDBARE ELEKTR. DC 1,6 - 4 mm	IP	SCHUTZKLASSE IP23
LxWxH	ABMESSUNGEN (LxWxH) 39 x 15,5 x 29 cm	kg	GEWICHT 6 kg		

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



DRUCKMINDERER 2 MANOMETER 12
L/min
722119



GAS-SCHNELLANSCHLUSS
804208



ST26 8M AX50 5P WIG
BRENNER
743123



ST26 PRO-P 4M AX50 5P WIG
BRENNER
743025



ST26 PRO-P 8M AX50 5P WIG
BRENNER
743027



REMOTE DEVICE
802810



RC-20 10 M REGLER 2POT
802336



FUßFERNREGLER 14 POLEN
802017



WAGEN - AMERICA
803084

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE

NÜTZLICHE LINKS



VIDEO