



TEGERA® 465A



Entdecke mehr

FÜR FINGERSPITZENGEFÜHL BEI PRÄZISIONSARBEITEN

Dünnere, gestrickte 18-gg-Präzisionshandschuh der Schnittschutzklasse D mit hervorragendem Fingerspitzengefühl. Touchscreenfähig, sodass Sie Ihr Smartphone auch mit Handschuhen bedienen können. Atmungsaktiver Handrücken für zusätzlichen Komfort. Hoher Schnittschutz dank CRF® Technologie in Kombination mit rostfreiem Stahlfaserfaden. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Glatte, PU-beschichtete Handfläche für guten Grip auf trockenen bis leicht feuchten Oberflächen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Sehr guter Schutz • Besonders bequem • Guter Griff • Hervorragendes Fingerspitzengefühl • Besonders geschmeidig	• Für Touchscreens • Dünn • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schnittwunden, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, lagerarbeiten, metallarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 18 gg, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden

LÄNGE 215-280 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse D

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 18N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Polyester, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X42D



EN ISO 21420:2020



EIGENSCHAFTEN



Für Touchscreens



Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	465A-5	7340118427737
6	465A-6	7340118428130
7	465A-7	7340118428536
8	465A-8	7340118428932
9	465A-9	7340118429335
10	465A-10	7340118429731
11	465A-11	7340118430133
12	465A-12	7340118430539

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com