

Silikon-Entferner Slow

Wir machen
Chemie nutzbar

Langsamflüchtiges Reinigungsmittel. Entfernt Silikonrückstände, Trennmittel und nicht ausgehärtete Silikon-Dichtmassen vor dem Lackieren

Eigenschaften

Kluthé Silikonentferner eignet sich hervorragend zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von frischen, nicht ausgehärteten Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung. Langsamflüchtig

- Rückstandsfreie Verdunstung
- Löst und entfernt unausgehärtete Lackrückstände
- Hervorragende Reinigungskraft bei kurzer Einwirkzeit



Technische Angaben

Lieferform	gelbliche Flüssigkeit	Produkt-Code F+L	M-VM 04
Packungsgröße	5 - 12 - 30 - 60 Liter	EU-VOC-Grenzwert	Vorgabewert: 850 g/l VOC Istwert: 847 g/l VOC
spez. Gewicht	ca. 0,771 g/cm ³	Abfallschlüssel ³	07 01 04 (flüssig)
Lagerung ²	kühl und trocken ca. 6 Monate		

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält

Kohlenwasserstoffe

Anwendung

Mit Pinsel auftragen oder aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen (max. 5 min.), mit sauberem Tuch abwischen. Große Silikonrückstände zuerst mechanisch grob entfernen, die Feinreinigung dann mit Silikonentferner vornehmen.

Achtung

Nicht geeignet um ausgehärtete Silikondichtmassen zu lösen und zu entfernen!

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter auszuführen! In schwierigen Fällen Beratung einholen. durchzuführen.

Silikon-Entferner Slow

Langsamflüchtiges Reinigungsmittel. Entfernt Silikonrückstände, Trennmittel und nicht ausgehärtete Silikon-Dichtmassen vor dem Lackieren

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Berührung mit der Haut vermeiden.

Entsorgung

Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 01 04) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 24. Februar 2025

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

D-46149 Oberhausen

Tel. +49 208 9948-0

E-Mail: info@conticoatings.com