

KAJO®-Druckluftöl L

KAJO®-Druckluftöl L ist ein aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von besonders ausgesuchten Emulgatoren und Korrosionsschutzinhibitoren hergestellter Spezialschmierstoff.

Praxis-Vorteile:

KAJO®-Druckluftöl L ist zur Schmierung von kleinen bis mittleren Druckluftwerkzeugen und zur Entwässerung von Druckluftanlagen bestens geeignet. Die niedrige Viskosität, kombiniert mit einer guten Haftung und geringen Verdampfungsneigung sorgt für eine gute Schmierung am Werkzeug. Ebenso können durch die guten wasseremulgierenden Eigenschaften Systemreinigungen und Spülungen vorgenommen werden. Der enthaltene Korrosionsschutz sorgt für eine sichere Konservierung der benetzten Teile.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Viskosität bei 40°C (kin.)	21,22	mm ² /s	ASTM D 7042
Dichte bei 20°C	860,1	kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt, Cleveland Open Cup	190	°C	DIN EN ISO 2592
Korrosionsschutz Stahlfinger, Verfahren A	bestanden	-	DIN ISO 7120
Demulgiervermögen (Zeit für vollst. Trennung)	10	min	ASTM D 1401