

Datenblatt

GRYPHON ASCENDER**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	G-1176-S/M	Normen:	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008
GTIN:	8057733308981	Nettogewicht:	2.20 kg
E-Class-Nummer:	40-21-04-01	Bruttogewicht:	2.20 kg
Zoll-Nummer:	63079098990002		

Datenblatt

GRYPHON ASCENDER

Komfortabler und ergonomischer Gurt mit sechs Befestigungspunkten, speziell entwickelt für Seilarbeiten und mit einem dreieckigen Schraubglied und der Bruststeigklemme CHEST ASCENDER+ verkauft, was den Einsatz im Seilhandling verbessert.

Haupteigenschaften:

- umhüllende Struktur und breiter Hüftgurt mit atmungsaktiver Mesh-Polsterung für optimalen Komfort bei längerem Hängen;
- vorgeformte Schultergurte mit reduziertem Profil, um Reibung am Hals des Benutzers zu vermeiden;
- Schultergurt mit Schnellverschluss-Öffnungsschnalle;
- Beinschlaufen mit Schnellverschluss-Schnallen, die einen Indikator für korrektes Einfügen haben;
- Profil der Beinschlaufen mit differenzierter Struktur, um optimalen Komfort beim Hängen zu gewährleisten, indem der Druck auf die Leiste reduziert wird;
- verstellbare Riemen hinten, mit denen die Beinschlaufen entlang der Beine des Benutzers verschoben werden können;
- großer sternaler Befestigungspunkt nach EN 361 zur Erleichterung von Rettungseinsätzen;
- seitliche Befestigungspunkte nach EN 358 mit zwei Positionen: im Gebrauchsfall (Arbeitsmodus) nach außen gerichtet; bei Nichtgebrauch (Stand-by-Modus) klappen sie nach innen, um die Bewegungen des Benutzers nicht zu behindern;
- Dorsaler Befestigungspunkt EN 361, der ein versehentliches Hängenbleiben verhindert, insbesondere bei Arbeiten in beengten Räumen;
- Befestigungspunkt auf der Rückseite des Gurtes, gekennzeichnet mit dem Buchstaben R und ausschließlich für die Verbindung eines

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange
Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Aluminium, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl, Seitliche Halteösen Aluminium, Sitzgurtöse Aluminium, Rückhalteöse Polyester
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	4
Features Gurte:	VBM Parkringe, Integrierte Bruststeigklemme
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Minimale Körpergröße:	160 cm
Maximale Körpergröße:	185 cm
Minimaler Hüftumfang:	60 cm
Maximaler Hüftumfang:	80 cm
Minimaler Beinumfang:	45 cm
Maximaler Beinumfang:	55 cm
Minimaltemperatur:	-20 °C
Maximaltemperatur:	60 °C
Polster:	Rückenpolster, Beinpolster, Schulterpolster
Schnallen:	stick_buckle, click_buckle

Datenblatt

GRYPHON ASCENDER

Rückhalteverbindungsmittels bestimmt;

- Öse für die Einführung eines Kettenglieds für die Installation der Bruststeigklemme in Kombination mit den entsprechenden Gurten;
- zwei horizontale Riemen, die an den Schultergurten angebracht sind und ausschließlich zum Einsetzen der HOOK REST Halterung bestimmt sind;
- zwei Ösen für die Verbindung eines Positionierungssitzes;
- vier große Materialhalter, sechs Ösen für Werkzeugtasche und vier Schlaufen für Materialhalterkarabiner;
- maximale Belastung: 140 kg.

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Beine
--------------------	---

MABE

Größe:	S-M
--------	-----

MATERIAL

Material:	Polyamide, Polyester, Polyethylen, Stahl, Aluminium
-----------	---
