



Absturzsicherung

AN203180PF

VERBINDUNGSMITTEL

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, spezielle für die Hubarbeitsbühne.
Längeneinstellbar von 1,2m bis max. 1,8m



Vorteile



Hygiene

• Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

• Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg

Anwendung

- Bauwesen
- Produktion / Verarbeitung
- Instandhaltung
- Transport
- Hochregallager

Zertifikationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN203180PF

VERBINDUNGSMITTEL

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, spezielle für die Hubarbeitsbühne.
Längeneinstellbar von 1,2m bis max. 1,8m

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung des Materials	Aluminium, Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1,80
Länge min. (m)	1,20
Länge (m)	1,8
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Blau
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Zusätzlicher Vorteil	Leading edge
Ende	2 vernähte Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Aluminium, Öffnung 25 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,8
Absturzgefährdung	Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlagereinrichtung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	5.9055



Absturzsicherung

AN203180PF

VERBINDUNGSMITTEL

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, spezielle für die Hubarbeitsbühne.
Längeneinstellbar von 1,2m bis max. 1,8m

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
WDEAN203180PF	Blau	1,8 m	AN203180PF	3295249297855	13295249297852	5	1	5.14 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm



PCB



SPCB



Box Breite



Behältertiefe



Box-Höhe