

TECHNISCHES DATENBLATT

3326 DUCT-TEC® REMOVABLE

UV-beständiges Premium-Steinband für dem temporären Oberflächenschutz.

EIGENSCHAFTEN

- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend und flexibel
- Sehr gute Klebkraft
- Rückstandsfrei entfernbar
- Abriebfest

EINSATZGEBIET

- Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein
- Gut geeignet für temporäres Abkleben, Markieren oder Schützen
- Standstrahl- und Reparaturarbeiten
- Vorsicht bei lackierten Flächen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,31 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 6,02 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 52,5 N / 10 mm
- Reißdehnung: 24%



6 WOCHEN



6 WOCHEN



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.

kip[®]