

# 602t - Admi®Star DVGW



Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen. Bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung. Extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig. Öl-, benzin-, chemikalienbeständig. Für höchste Beanspruchung. Dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten.

Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung

Decke: PU-Mischung, blau, glatt

Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt

Temperaturbereich: -50 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
602t-050-05	52 / C	5	17 / 50	4,155	ST	4006918144054
602t-050-10	52 / C	10	17 / 50	6,801	ST	4006918144108
602t-050-15	52 / C	15	17 / 50	9,223	ST	4006918144153
602t-050-20	52 / C	20	17 / 50	9,960	ST	4006918144207
602t-050-25	52 / C	25	17 / 50	0,000	ST	4006918144252
602t-075-20	75 / B	20	17 / 50	0,000	ST	4006918144757
602t-100-20	100 / A	20	14 / 40	0,000	ST	4006918144009