

Pritt

Pritt Stift

Technisches Merkblatt
Ausgabe 21.02.2012



Lösemittelfreier Klebstoff in Stiftform

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Für alle Klebungen mit Papier und Pappe
- ▶ Zum Aufkleben von Fotos und Etiketten
- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Trocknet transparent auf
- ▶ Klebt einfach, sauber und schnell
- ▶ Mit Wasser auswaschbar

EINSATZBEREICHE

- Geeignet für :
 - Papier, Pappe, Fotos, Etiketten

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Der Klebstoff muss einmal einseitig auf eine der Klebefläche aufgestrichen werden. Anschließend werden die beiden Klebeflächen zusammengefügt. Es ist ein kurzfristiges exaktes Ausrichten der zu verklebenden Teile möglich. Der Stift muss nach dem Verbrauch gut verschlossen werden. Kappe rastet ein. Die Abbindezeit beträgt 1 bis 2 Minuten.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polysaccharide
pH-Wert (20°C):	Ca. 10,1
Viskosität: (Spindel 4/ 20°C/ 80 upm)	Ca. 7500 mPas
Optik:	Weiß bis transparent
Lagerstabilität:	36 Monate



WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Der Klebstoff ist mit Wasser ab- bzw. auswaschbar.

Lagerung:

Der Klebstoff hat eine Lagerstabilität von 36 Monaten. Er sollte in dieser Zeit aber vor Frost und Temperaturen über + 50°C geschützt werden.

FACHINFORMATIONEN

Artikelkurzbezeichnung / Verpackungsgröße:

PK411 = 4 Flaschen á 10 g
PK611 = 3 Flaschen á 20 g
PK811 = 5 Flaschen á 40 g

PRODUKTSICHERHEIT

Sicherheitsratschläge:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.



ENTSORGUNG

Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.
Kleinmengen können zum Hausmüll / Gewerbeabfall
gegeben werden.
Abfallschlüssel kann dem Sicherheitsdatenblatt
entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.prittworld.com
www.henkelhaus.de

