



Silikonentferner

Produktbeschreibung:

- E-Coll Silikonentferner eignet sich insbesondere zum Entfernen von silikonhaltigen Politurrückständen auf Teilen, die später überlackiert werden sollen, sowie zum Entfernen von Silikondichtmassen und Trennmitteln.

Anwendung:

- Mit einem Pinsel auftragen oder aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen (max. 5 min.), und mit einem sauberen Tuch abwischen. Die bearbeitete Fläche anschließend mit E-COLL Aceton entfetten, um eine gute Haftung des Folgeauftrags zu erreichen.
- Langanhaltende Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, da diese sonst aufquellen.

Lieferart:

- Lieferform: 1 Liter Kanister 12 Stück
 6 Liter Kanister 1 Stück

Technische Daten

- Dichte: 0,784
Gefahrenklasse
ADR/RID: Klasse 3 VG III F 1
UN-Nr.: 1993
Ge. Gef. Stoff-V.: gesundheitsschädlich,
enthält Kohlenwasserstoffe

Sicherheitsempfehlung:

- Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken zu Lungenschädigung führen. Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen oder bei Berührung mit der Haut. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Entsorgung:

- Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben.
- Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben. (Grüner Punkt)
- Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.

Besondere Hinweise:

- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.