

Standard-Handreifenfüllmesser

Standardausführung

PLUS

Artikel Nr. 114543

Typen Nr. 39.011



Beispielhafte Darstellung

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8.

Technische Informationen

Ausführung	mit Momentstecker
Messbereich	0 - 12 bar
Messbereich	0 - 170 psi
Beschreibung	ungeeicht
Schlauchanschluss	G 1/4, starr
Schlauchlänge	40 cm
Manometeranzeige	analog

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84242000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27200610
eCl@ss 9.0	27200610
UNSPSC_Code_v190501	41103311
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Manometers

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Mehrzweckdüsen-Set, Messing, bestehend aus: Blasdüse, Aufsätze zum Aufpumpen von Fahrrädern, Schlauchbooten und Fußbällen	156436	39.707

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, G 1/4, Anschluss hinten, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	136796	39.702
Momentstecker für Standard-Handreifenfüllmesser, Schlauchanschluss LW 6	145773	39.501-1
Schlauch mit Momentstecker, Länge 40 cm, G 1/4, starr, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	137578	39.901