# Standard-Handreifenfüllmesser

Standardausführung

PLUS

**Artikel Nr. 137626**

**Typen Nr. 39.024**



Beispielhafte Darstellung

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8.

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Ausführung | mit Momentstecker |
| Messbereich | 0 - 12 bar |
| Messbereich | 0 - 170 psi |
| Beschreibung | ungeeicht |
| Schlauchanschluss | G 1/4, drehbar |
| Schlauchlänge | 300 cm |
| Manometeranzeige | analog |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84242000 |
| Ursprungsland | IT |
| eCl@ss 5.1.4 | 27200610 |
| eCl@ss 9.0 | 27200610 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 41103311 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Manometers |

## Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|---|---|
| Mehrzweckdüsen-Set, Messing, bestehend aus: Blasdüse, Aufsätze zum Aufpumpen von Fahrrädern, Schlauchbooten und Fußbällen | 156436 | 39.707 |

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
02.02.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

## Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|---|---|
| Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4, drehbar, für Handreifenfüllmesser Standardausführung | 136792 | 39.601 |

## Ersatzteil

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|---|---|
| Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, G 1/4, Anschluss hinten, für Handreifenfüllmesser Standardausführung | 136795 | 39.701 |
| Schlauch mit Momentstecker, Länge 3 m, G 1/4, drehbar, für Handreifenfüllmesser Standardausführung | 137658 | 39.801 |

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
02.02.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.