

Datenblatt



Produktgruppe

Safematic

Art.-Nr.	Bezeichnung
62073	Safematic S

Kurzbeschreibung

Elektronischer Pumpenschutz

Anwendungsgebiet

Tauchpumpen, Hauswasserwerke mit Druckwächter, Tauchdruckpumpen ohne Schwimmerschalter

Einsatzbereich

Pumpenzubehör

Verwendung

Elektronisches System zur Überwachung und zum Schutz von einphasigen Elektropumpen

Produktbeschreibung

Safematic ist ein elektronisches System zur Überwachung und zum Schutz von einphasigen Elektropumpen. Das Gerät überwacht den Pumpenstrom und kann bei Überlastung oder Trockenlauf die Stromzufuhr unterbrechen und so die Pumpe schützen.

Das System besitzt auch eine automatische Reset-Funktion und eine Warnung bei zu schnellen Betriebszyklen. Die Warnungen und Alarme erfolgen als Anzeige über 3 LED-Leuchten auf dem Display des Gerätes. Das Gerät verfügt über einen am Gehäuse angebrachten Schukostecker auf der Rückseite zum Anschluss an den Netzstecker und eine integrierte Schukosteckdose mit Schutzklappe auf der Vorderseite zum Anschluss der Pumpe.

Der Safematic überwacht den Pumpenstrom der angeschlossenen Pumpe und schützt hierüber die angeschlossene Pumpe vor Trockenlauf und Überstrom. Der Safematic funktioniert mit einer "Lernfunktion", d. h. über eine automatische Einstellung oder eine manuelle Feineinstellung lernt das System die angeschlossene Pumpe hinsichtlich Stromverbrauch im normalen Betrieb kennen und kann so bei bestimmten Abweichungen das angeschlossene Gerät durch Abschaltung schützen. Der Safematic verfügt auch über eine automatische Reset-Funktion, die bei Betriebsstörungen mit einer voreingestellten Häufigkeit versucht, das Gerät automatisch wieder in Gang zu setzen, ohne dass ein manueller Eingriff mit der Reset-Taste nötig wird. Ein Überstrom-Alarm setzt sich in Gang, wenn 30 % der registrierten maximalen Stromstärke überschritten werden. Das System versucht dann 4 mal den Neustart, danach wird der Pumpenbetrieb vollständig gesperrt. Bei Alarm wegen Wassermangel und der Feststellung eines Fehlers wegen Wassermangel, erfolgt 24 Stunden lang alle 30 Minuten ein Versuch des automatischen Neustarts, danach schaltet das System den Pumpenbetrieb vollständig ab. Bei Fehlermeldungen zu Trockenlauf oder Überstrom können diese über die Reset-Taste einfach quitiert werden. Die Safematic besitzt ebenfalls einen Alarm zur Anzeige zu schneller Betriebszyklen, wenn die Intervalle der Ingangsetzungen und Stillstände der Pumpe aufgrund von Druckverlusten im Außdehnungsgefäß oder Leckagen zu kurz sind. Die Pumpe bleibt dann zwar weiter in Betrieb, doch die Situation wird durch langsames Blinken einer LED-Leuchte angezeigt.

An den Safematic können Pumpen mit einer Nennleistung von 0,37 bis 2,2 kW und bis zu 16 A angeschlossen werden. Die Spannung beträgt 230 V und 50 HZ, die maximale Raumtemperatur darf 50 °C nicht überschreiten. Die Schutzklasse ist IP 44.

Technische Kurzbeschreibung

- elektronisches System zur Überwachung und zum Schutz von einphasigen Pumpen vor Trockenlauf und Überstrom
- ausgestattet mit LED-Leuchtanzeigen zur Funktionskontrolle, einer Taste für manuellen Anlauf und einer automatischen Reset-Funktion (ART) zum mehrmaligen automatischen Starten nach Betriebsstörung, außerdem verfügt das System über eine Alarmanzeige bei zu schnellen Betriebszyklen infolge von Druckverlusten im Ausdehnungsgefäß oder Leckage
- Plug- and Play-System: Mit Schukostecker für Netzanschluss und integriertem Schukostecker mit Schutzklappe zum Anschluss der Pumpe
- es können Pumpen mit einer Nennleistung von 0,37 bis 2,2 kW und bis zu 16 A angeschlossen werden
- die Spannung beträgt 230 V und 50 Hz, die Schutzklasse ist IP 44
- die maximale Raumtemperatur darf +50 °C nicht überschreiten

Betriebsdaten

Art.-Nr.	62073
Schutzklasse Steuerung	IP 44
anschließbare Pumpenleistung Steuerung (maximal)	0,37 kw bis 2,2 kW, maximal 16 A
Spannung Steuerung	230 V / 50 Hz
Sonstiges 1	LED-Leuchten zur Funktionskontrolle
Sonstiges 2	max. Raumtemperatur 50 °C

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	62073
Aufstellung	trocken und frostfrei
Trockenlaufschutz	ja
Thermischer Überlastungsschutz	nein
Druckschalter/Durchflusswächter	elektronischer Pumpenschutz
Sonstiges 3	Schutzklasse IP 44

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	62073
Länge	140 mm
Höhe	104 mm
Tiefe/Breite	115 mm
Gesamtgewicht (kg)	0,3 kg

