

Schnellkupplung-Gewindestück mit Innengewinde DVGW

Gewindestück für Trinkwasser geeignet

Datenblatt



Schnellkupplung-Gewindestück mit Innengewinde DVGW

Art.-Nr.	Bezeichnung
77010	Schnellkupplung-Gewindestück Innengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 1/2"
77011	Schnellkupplung-Gewindestück Innengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 3/4"
77012	Schnellkupplung-Gewindestück Innengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 1"
77013	Schnellkupplung-Gewindestück Innengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 1 1/4"

Kurzbeschreibung

Gewindestück für Trinkwasser geeignet

Anwendungsgebiet

Trinkwasserschläuche

Einsatzbereich

Schlauchzubehör

Verwendung

Anschluss von Trinkwasserschläuchen und Festinstallationen

Technische Kurzbeschreibung

- Schnellkupplungen aus Pressmessing passend zu den gängigen Systemen
- für Trinkwasser geeignet gemäß DVGW
- Nockenweite 40 mm, PN 10
- (Geka) NBR-Dichtung, Formdichtung rot mit DVGW-Zulassung
- Temperaturbereich: ca. -30 °C bis +90 °C
- Berstdruck: min. 30 bar (gemäß DVGW VP-550) bei +20 °C

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	77010	77011	77012	77013
Normen / Richtlinien	DVGW VP-550			

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	77010	77011	77012	77013
Länge	32,0	32,0	33,0	38,0
Nennweite (Zoll/Inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Innendurchmesser (mm)	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32