

drehbare Schnellkupplung DVGW

Schnellkupplung für Trinkwasser geeignet

Datenblatt



Produktgruppe

drehbare Schnellkupplung DVGW

Art.-Nr.	Bezeichnung
77040	Drehbare Schnellkupplung (DVGW) (vergl. GEKA) 1/2"
77041	Drehbare Schnellkupplung (DVGW) (vergl. GEKA) 3/4"
77042	Drehbare Schnellkupplung (DVGW) (vergl. GEKA) 1"

Kurzbeschreibung

Schnellkupplung für Trinkwasser geeignet

Anwendungsgebiet

Trinkwasserschläuche

Einsatzbereich

Schlauchzubehör

Verwendung

Anschluss von Trinkwasserschläuchen und Festinstallationen

Technische Kurzbeschreibung

- Schnellkupplungen aus Pressmessing passend zu den gängigen Systemen
- für Trinkwasser geeignet gemäß DVGW
- Nockenweite 40 mm, PN 10
- (Geka) NBR-Dichtung, Formdichtung rot mit DVGW-Zulassung
- Temperaturbereich: ca. -30 °C bis +90 °C
- Berstdruck: min. 30 bar (gemäß DVGW VP-550) bei +20 °C

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	77040	77041	77042
Normen / Richtlinien	DVGW VP-550		

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	77040	77041	77042
Länge	55,5	58,5	61,5
Nennweite (Zoll/Inch)	1/2" (Tülle)	3/4" (Tülle)	1" (Tülle)
Innendurchmesser (mm)	DN 15	DN 20	DN 25