

DATENBLATT

FORTIS Bau- und Industrieflachschauch

Anwendung	Der FORTIS Bau- und Industrieflachschauch, komplett eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz, ist ausgestattet mit zwei Leckageschiebern zum schnellen Abdichten von Löchern und Scheuerstellen während des Einsatzes. Im Einsatz kann der Schieber an eine defekte Stelle geschoben werden und durch den Innendruck dichtet der Leckageschieber das Loch vollständig ab. Mögliche Anwendungen: Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft, Gärtnereien, Schifffahrt, allgemeiner Pumpenschlauch
Merkmale	abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien, gefärbtes Garn für erhöhte Arbeitssicherheit, zwei Leckageschieber
Seele	Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht
Gewebe	100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung
Decke	gefärbtes Garn, orange fluoreszierend
Temperaturbereich	-30 bis +100°C (temporär höher)
Betriebsdruck max.* Berstdruck*	13 bar (2"+3") / 10 bar (4") 40 bar (2"+3") / 30 bar (4")
Anschlussarmatur	beidseitig STORZ Saugkupplung, Drahteinbindung
Markierung	FORTIS C/52mm ..M MADE IN EU F....

EAN	Innen-Ø		Nenngröße	Wandstärke	Außen-Ø	Gewicht	Länge
	Zoll	mm		mm	mm	g/m	m
4063726008770	2	52	C-52	1,5	55,0	260	5
4063726008787	2	52	C-52	1,5	55,0	260	10
4063726008794	2	22	C-52	1,5	55,0	260	15
4063726008800	2	52	C-52	1,5	55,0	260	20
4063726008817	3	75	B-75	1,6	78,2	460	20
4063726008824	4	102	A-102	1,7	105,5	620	20

*Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.