

DATENBLATT

FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft

Anwendung	Der FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft bietet durch seinen 4-schichtigen Aufbau optimale technische Sicherheit. Die Schlauchseele aus Polyurethan ist sehr widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß (5-fach höher als PVC). Mögliche Anwendungen: Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft für pneumatische Werkzeuge. Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen.
Merkmale	Hochflexibel, geringes Gewicht, sehr widerstands- und druckbeständig, UV-beständig, frei von Silikon und LABS
Seele	Polyurethan (Ester), transparent, glatt
Einlage	hochfestes Polyestergewebe Zwischenschicht: soft-PVC, schwarz
Decke	soft-PVC, schwarz, glatt kohlenwasserstoffbeständig, öl- und benzinbeständig
Betriebsdruck max. Berstdruck Sicherheitsfaktor	20 bar 60 bar 3:1
Temperaturbereich	-15 bis +60°C
Markierung	FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft DN.. 20bar -15°C bis +60°C MADE IN EU F....

EAN	Innen-Ø		Wandstärke	Außen-Ø	Biegeradius	Gewicht	Länge
	Zoll	mm					
4063726008718	1/4	6,0	2,50	11	40	90	25
4063726008725	1/4	6,0	2,50	11	40	90	50
4063726008732	3/8	9,0	3,00	15	60	140	25
4063726008749	3/8	9,0	3,00	15	60	140	50
4063726008756	1/2	12,7	3,15	19	80	200	25
4063726008763	1/2	12,7	3,15	19	80	200	50

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.