

DATENBLATT

FORTIS Molkereidampfschlauch

Anwendung	Der Molkereidampfschlauch ist ein flexibler Dampfschlauch bspw. zur Förderung von Dampf und Heißwasser, zur Reinigung und Desinfektion gemäß den Hygiene-Vorschriften, sowie von flüssigen Lebensmitteln wie Milch. Mögliche Anwendungen: Förderung von Dampf-, Heiß- und Kaltwasser in der Lebensmittelindustrie, Molkereien, Schlachthöfen etc.
Seele	EPDM, weiß, glatt lebensmittelecht, reinigungsmittelbeständig
Einlage	Textileinlagen gewickelt
Decke	EPDM, blau, Stoffimpressionen Ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, bedingt öl- und fettbeständig
Betriebsdruck max. Berstdruck Sicherheitsfaktor	6 bar (Dampf) / 18 bar (Heißwasser) 60 bar (Dampf) / 56,7 bar (Heißwasser) 10:1 (Dampf) / 3,15:1 (Heißwasser)
Temperaturbereich	-35 bis +164°C (Dampf) -35 bis +95°C (Heißwasser)
Norm/ Zulassung	BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 §177.2600)
Markierung	FORTIS Molkereidampfschlauch EPDM DN.. 6bar 164°C Dampf - BfR XXI Kat.2 - FDA - logo(glass and fork) logo(BfR) logo (FDA) MADE IN EU F....

EAN	Innen-Ø		Wandstärke	Außen-Ø		Biegeradius	Gewicht	Länge
	Zoll	mm		mm	mm			
4063726008558	1/2	13	5,0	23	90	400	40	40
4063726008565	3/4	19	6,0	31	120	650	40	40
4063726008572	1	25	7,0	39	150	1000	40	40

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.