

DATENBLATT

FORTIS Industrie- und Vielweckschlauch CLASSIC

Anwendung	Hochflexibler Vielweckschlauch für die wichtigsten Einsatzbereiche in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben und Gartenbau. Mögliche Anwendungen: Heißwasser, industrielle Reinigung, Wasserversorgung, Druckluftwerkzeuge, Kompressoren, Bewässerung
Merkmale	Knick- und stoßfest. Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte. Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren. Ausgezeichnete Festigkeitswerte. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion
Seele	EPDM, schwarz, glatt
Einlage	Textil gekordelt
Decke	EPDM, schwarz oder rot, glatt Ozon-, alterungs-, witterungs- und hitzebeständig,
Betriebsdruck max. Berstdruck Sicherheitsfaktor	20 bar 80 bar 4:1
Temperaturbereich	-40 bis +120°C (kurzfristig bis +140°C)
elektrische Eigenschaften	Elektrisch leitfähig. Widerstand $R < 10^6$ Ohm/m (EN ISO 8031:2009).
Markierung	FORTIS Industrie- & Vielweckschlauch CLASSIC EPDM DN.. 20bar $R < 10^6$ Ohm/m -40°C bis +120°C MADE IN EU F...

EAN	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Farbe	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Länge m
4063726008329	1/2	13	3,5	20	schwarz	80	260	40
4063726008336	3/4	19	4,5	28	schwarz	115	470	40
4063726008343	1	25	5,0	35	schwarz	150	710	40
4063726008350	1/2	13	3,5	20	rot	80	280	40
4063726008367	3/4	19	4,5	28	rot	115	480	40
4063726008374	1	25	5,0	35	rot	150	690	40

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.