

Bitumenkocher REKORD 19, 29, und 49



- Leistungsstarke Kleinbitumenkocher mit Propanbrenner

Die leistungsstarken Kleinbitumenkocher mit heraushebbarem Einsatzkessel. Die Beheizung erfolgt mit einem windgeschützt eingesetztem Propan-Wirbelstrahlbrenner.

Bau und Ausrüstung entsprechen den Bestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft. Bei den Kochertypen REKORD 19 und 29 ist der Einsatzkessel leicht herausziehbar und als Eimer zu verwenden.

Die Ausrüstung des Bitumenkochers REKORD 49 umfasst einen verschließbaren Scharnierdeckel, Zeigerthermometer, verschließbaren Auslauf und Doppelmantelisolierung.

Technische Daten REKORD 19:

Inhalt in Litern:	ca. 19 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde:	40 l/h
Propanverbrauch:	ca. max. 0,6 kg/h
Betriebsdruck:	1,5 bar
Gewicht:	ca. 13 kg

Technische Daten REKORD 29:

Inhalt in Litern:	ca. 29 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde:	60 l/h
Propanverbrauch:	ca. max. 0,8 kg/h
Betriebsdruck:	1,5 bar
Gewicht:	ca. 27 kg

Technische Daten REKORD 49:

Inhalt in Litern:	ca. 49 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde:	100 l/h
Propanverbrauch:	ca. max. 1,4 kg/h
Betriebsdruck:	1,5 bar
Gewicht:	ca. 49 kg

Produkt	Artikelnummer	Bild
---------	---------------	------

Bitumenkocher REKORD 19 l

0201 0000



Bitumenkocher REKORD 29 l

0202 0000



Bitumenkocher REKORD 49 l

0203 0000

