

TAURUS MULTIBATTERY LED

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	256882
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Farbe [K] - Reichweite:	2700 - 6500
Lichtstrom [lm]*:	5000
Versorgungsspannung [V]:	18
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grün
Typ Diffusor:	milchig

CHARAKTERISTIK

Kompaktes LED-Flutlicht für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Beleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Kleinere Größe und kompaktes Design machen den Transport bequemer. Ausgestattet mit einem Ein-/Ausschalter mit 4-stufiger Lichtstromregelung. Eine zusätzliche Taste ermöglicht die Einstellung der Lichtfarbe im Bereich: 2700K bis 6500K. Die Lampe ist mit 18V-Akkus von Herstellern wie Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo kompatibel. Das Gerät verfügt über ein Display, das den Ladezustand des Akkus anzeigt.

Betriebsarten für 5Ah Batterie:

- Modus 1: 500 lm / 20 Stunden Arbeitszeit
- Modus 2: 1850 lm / 7 Stunden 15 Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 2750 lm / 4 Stunden 30 Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 4050 lm / 2 Stunden 15 Minuten Arbeitszeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

TAURUS MULTIBATTERY LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	256882	IP-Schutzart:	IP65
Lichtquelle:	LED modul	Eigengewicht [kg]:	2.770
Lichtstrom [lm]:	5000	Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Farbe [K] - Reichweite:	2700 - 6500	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	140000
Versorgungsspannung [V]:	18	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
Schutzklasse:	III	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	lambersch
SDCM:	≤ 3	Zusätzliches Zubehör:	Adapter für Bosch 18V.
Abstrahl- winkel [°]:	120		Milwaukee 18V, DeWalt 18V,
Typ Diffusor:	milchig		Makita 18V und Metabo 18V
Material Gehäuse:	PP	ETIM klasse:	EC000346
Farbe Gehäuse:	grün	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/280/148	Garantie [Jahre]:	2
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	CE-Zertifikat:	77/2024
		Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 06 September 2024
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 77/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl