

## Datenblatt

# PILLAR TG



### ALLGEMEIN

|                 |                |                |                                          |
|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
| Art.Nr:         | H-283-TG       | Normen:        | EN 12275-B:2013, EN 362-B:2004, UIAA 121 |
| GTIN:           | 8056734832754  | Nettogewicht:  | 0.08 kg                                  |
| E-Class-Nummer: | 40-02-01-05    | Bruttogewicht: | 0.08 kg                                  |
| Zoll-Nummer:    | 76169990990001 |                |                                          |

# Datenblatt

## PILLAR TG

Ovaler Karabiner aus Aluminiumlegierung mit automatischem Triplexverschluss.

Haupteigenschaften:

- entworfen für das Positionieren von Geräten mit großem Querschnitt (z.B. Seilrollen, Seilklemmen, Höhensicherungsgeräte, usw);
- Besonders für den Gebrauch am Stand und für Bergungs- und Rettungsmanöver geeignet;
- Catch-free Verschluss, dieser vermeidet unbeabsichtigtes Verheddern während des Gebrauches.

### MERKMALE

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drehwirbel:              | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eigenschaften Karabiner: | Korrosionsbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anwendungsgebiete:       | Verschiedene, Baumpflege, Aufzugbau, Rettungskräfte, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Hochregallager, Hochseilgärten, LEAF, Arbeiten auf mobilen Plattformen, Hubarbeitsbühnen, Off Shore Industrie, Seilzugangstechnik / Rigging, Rettung, Dachdecker, Routenbau, Gerüstbau, Schacht, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger, Windenergie, Arbeiten in engen Räumen |
| Fallindikator:           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Grau, Silber, Rot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruchlast - längs:       | 24.00 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bruchlast - offen:       | 7.00 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruchlast – quer:        | 8.00 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formschluss:             | Key Lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Karabinertyp:            | Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximale Lebensdauer:    | 30 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximaltemperatur:       | 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Datenblatt

## PILLAR TG

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Minimaltemperatur: | -35 °C |
|--------------------|--------|

|            |      |
|------------|------|
| Norm ANSI: | Nein |
|------------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Norm CSA: | Nein |
|-----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Norm UIAA: | Ja |
|------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Verdrehsicherung: | Nein |
|-------------------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Verschluss Karabiner: | Triple |
|-----------------------|--------|

### **MAßE**

|                |       |
|----------------|-------|
| Öffnungsweite: | 21 mm |
|----------------|-------|

### **MATERIAL**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Material: | Aluminium |
|-----------|-----------|