

Datenblatt

PILLAR STEEL TG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-287-TG
GTIN:	8056734830439
E-Class-Nummer:	40-02-01-05
Zoll-Nummer:	73269098900003

Normen:	EN 362-M:2004
Nettogewicht:	0.19 kg
Bruttogewicht:	0.19 kg

Datenblatt

PILLAR STEEL TG

Ovale Verbindungselement aus Zinkstahl mit automatischem Triplexverschluss, ideal für die Anwendung in schwierigen Einsatzbereichen und besonders geeignet zur Einrichtung von Anschlagseinrichtungen oder Positionierungen von Geräten mit großem Querschnitt, (z.B. Seilrollen, Seilklemmen, mitlaufende Auffanggeräte, usw.).

Haupteigenschaften:

- symmetrische Form und optimaler Einfallbereich für das Seil;
- große Belastbarkeit, kann als Aufstiegskarabiner verwendet werden;
- mit Catch-Free-Verschlussystem ausgestattet, für flüssigeres Ein-/Ausklippen.

MERKMALE

Drehwirbel:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Anwendungsgebiete:	Verschiedene, Baumpflege, Aufzugbau, Rettungskräfte, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Hochregallager, Hochseilgärten, LEAF, Arbeiten auf mobilen Plattformen, Hubarbeitsbühnen, Off Shore Industrie, Seilzugangstechnik / Rigging, Rettung, Dachdecker, Routenbau, Gerüstbau, Schacht, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger, Windenergie, Arbeiten in engen Räumen
Fallindikator:	Nein
Farbe:	Silber
Bruchlast - längs:	30.00 kN
Bruchlast - offen:	10.00 kN
Bruchlast – quer:	15.00 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ M (EN 362:2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimaltemperatur:	-35 °C

Datenblatt

PILLAR STEEL TG

Norm ANSI:	Nein
Norm UIAA:	Nein
Verdrehsicherung:	Nein
Verschluss Karabiner:	Triple

MAßE

Öffnungsweite:	22 mm
----------------	-------

MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------