

KAJO®-Grease LMF 2

KAJO®-Grease LMF 2 ist ein helles Aluminiumkomplekseifen-Schmierfett auf Basis von medizinischem Weißöl.

Besondere Eigenschaften:

- oxidationsbeständig
- äußerst walkstabil
- wasserbeständig
- haftfähig

Praxis-Vorteile:

KAJO®-Grease LMF 2 eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel und Verpackungsindustrie.

KAJO®-Grease LMF 2 soll überall dort eingesetzt werden, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist. Überschmierungen, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge haben, sind zu vermeiden.

KAJO®-Grease LMF 2 besitzt die H1- Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation), NSF-Registration-Nr. 127969.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Aussehen	glatt, homogen	-	-
Farbe	naturfarben	-	-
Verdicker	Al-Komplex	-	-
NLGI-Klasse	2	-	DIN 51 818
Walkpenetration (60DH)	265-295	1/10 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	250	°C	ASTM 2265
Grundölviskosität, 40°C	150	mm ² /s	ASTM D 7042
Kupferkorrosion, 24h/100°C	1A	Korrosionsgrad	ASTM D4048
Fließdruck bei -20°C	1375	mbar	DIN 51 805
Gebrauchstemperaturbereich	-20 bis +120	°C	DIN 51 825