

Datenblatt

eco Powerstation 5000 Art. #90440



Netzladekabel



Solarladeadapter

Abb. ähnlich

Technische Kennwerte:

Betriebszustand: Entladen

Ausgangsspannung	230 V AC (185-253) / 50 Hz
Nennleistung	2.500 W
Max. Leistung	5.000 W (< 2 sec)
Nennstrom	10 A
Maximaler Entladestrom	16 A
Maximaler Kurzschlussstrom (peak)	450 A
Maximale Betriebsdauer (Leerlauf)	80 h
Leitungsschutz	16 A
Zulässige Umgebungstemperatur	- 10°C bis 65°C

Betriebszustand: Laden

Eingangsspannung	90-264 (V AC) / 47-63 Hz
Ladeleistung	500-1500 W
Ladestrom	6 A
Ladezeit am Stromnetz	< 3h bis 100%
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C bis 45°C
Max. Ladeleistung über Solarpanel	< 1000 W
Ladezeit mit Solarpanel	300W: 8-9 h / 400W: 6-7 h / 500W: 5-6 h

Allgemein

Verfügbare Energie	2,4 kWh
Batteriezellentyp	Li-NMC
Akku-Spannung	48,1 V
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Produkt-Abmessungen (L x B x H)	480 x 325 x 460 mm
Produktgewicht	26,65 kg
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II / doppelt isoliert
Geräuschemission	< 10 dB(A)

Anschlüsse

AC – Ladeeingang	Neutrik powerCON® TRUE1® TOP
Solar Ladeanschluss	CNLINKO LP-20
Solarladeregler-Typ	PWM
Eingangssicherung	275 V
Ausgangssteckdose	AC 230V/16A
DC-Ausgang 1 (USB QC3.0)	22,5 W
DC-Ausgang 2 (USB-C PD)	60 W



Logistische Daten:

Lieferumfang:	Powerstation, Netzladekabel, Solarladekabel, Bedienungsanleitung
Gewicht inkl. Verpackung:	29,4 kg
Verpackungs-Maße (L x B x H):	505 x 360 x 490 mm
EAN:	4011160904400