

Kapuze für FORTIS Warnjacke Arthur 2.0 |

Hood FORTIS pilot jacket Arthur 2.0



Farben	Colours	Bestellnr. + Code Order no + Code sizes
gelb/marine	yellow/marine	22 20259

Gr. Code	S/M	L/XL	2XL-4XL
	00S	00L	2XL



Material | Material

100 % Polyester mit PU-Beschichtung
Kontrast : 100 % Polyester (Fleece)

100 % Polyester with PU-coating
Contrast : 100 % Polyester (Fleece)

Pflegehinweis | Care instruction

30 °C Schonwäsche
Max. 25 Waschgänge. In der Maschine bei max. 40 °C waschen. Nicht bleichen. Nicht heiß bügeln.
Nicht im Trockner trocknen. Wichtig! Die lichtbrechenden Streifen nicht bügeln!
Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Deshalb muss die Warnkleidung, nachdem sie gereinigt worden ist, vor dem Tragen einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass keine Beschädigung vorliegt. Nach einer Reinigung weist die Warnkleidung möglicherweise nicht mehr die gleiche Leistung auf. Der Hersteller übernimmt daher nach einer durchgeführten Reinigung keine Verantwortung mehr für das Produkt.

30 °C delicate washing
Max. 25 washes. Machine wash at max. 40 °C.
Do not bleach. Do not press with a hot iron.
Do not tumble dry. Important! Do not iron the light-refracting stripes!
Depending on the type of cleaning, this may have a negative effect on the performance of the product. After cleaning, the high visibility clothing must therefore be carefully inspected before wearing to ensure that there is no damage. After cleaning, the high visibility clothing may no longer offer the same performance. The manufacturer therefore no longer accepts any liability for the product after it has been cleaned.

Ausführung | Description

Tunnelzug zur Weitenregulierung
weiches Fleecefutter
mit Reißverschluss zur Anbringung an Warnjacke Arthur 2.0

drawstring for width adjustment
warm fleece lining
with zipper to be fixed on pilot jacket Arthur 2.0

**Kapuze passt ausschließlich zu Warnjacke
Arthur 2.0 und ist nicht mit anderen
Jackenmodellen kombinierbar**

**Hood fits exclusively to pilot jacket
Arthur 2.0 and is not combinable to
other jackets**

>>

>>

>> Kapuze für FORTIS Warnjacke Arthur 2.0 | >> Hood for FORTIS pilot jacket Arthur 2.0



Leistungsmerkmal | Features

Wasserdicht nach EN 343:3:3
X = Wasserbeständigkeit: 3; Y = Beständigkeit
gegen Wasserdampf: 3
Winddicht
Futter: atmungsaktiv, reißfest, leicht

waterproof according to EN 343:3
X = waterproofness: 3; Y = resistance
to water vapor permeability: 3
windproof
lining: breathable, durable, light

Zertifizierungen

(nur in Verbindung mit Warnjacke
Arthur 2.0) |



Certificates

(only together with pilot jacket
Arthur 2.0)

Klassifizierungsgrundlage (Norm)	Classification basis (standard)	Pilotenjacke Klasse I Class	Weste Klasse I Class
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1–3, höchste Klasse 3	EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classes 1–3, highest class 3	3	2
EN 343:2003+A1:2007			
Wasserdurchgangswiderstand Klasse 1–3, höchste Klasse 3	water permeability resistance Classes 1–3, highest class 3	3	—
Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 1–3, höchste Klasse 3	water vapour permeability resistance Classes 1–3, highest class 3	Shell-Jacke Klasse 3 Shell jacket class 3 mit herausnehmbarem Pelzfutter Klasse 1I with detachable fur lining class 1	—

Tabelle 1: Klassifizierung

Table 1: Classification

Empfohlene maximale Dauertragezeit für einen kompletten Anzug bestehend aus Jacke und Hose ohne Thermofutter
Recommended maximum continuous wearing time for a complete suit consisting of jacket and trousers without thermal lining

Temperatur der Arbeitsumgebung in °C Temperature of working environment in °C	1 Ret > 40 min	2 20 < Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	./.
15	100	./.	./.
10	240	./.	./.
5	./.	./.	./.

Tabelle 2: Tragedauer

Table 2: Wearing time


„./.“ bedeutet: kein Grenzwert für die Tragedauer

„./.“ means: no limit for wearing time

Tabelle gültig für mittelschwere körperliche Anstrengung (M = 150 W/m³), Standard-Mann,
bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit v_a = 0,5 m/s

Table valid for medium physiological strain M = 150 W/m³, standard man, at 50 % relative humidity and wind speed v_a = 0,5 m/s

Größe Size	A	B
S	175-178	87-94
M	179-180	95-102
L	181-182	102-109
XL	183-184	110-117
2XL	185-186	118-125
3XL	187-188	126-133
4XL	189-192	134-141



Lagerung

Die Warnkleidung sollten möglichst in Ihrer Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden. Die Warnkleidung vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit schützen und fern von Zündquellen sowie Ozonquellen lagern.

The safety clothing should be stored in its original packaging in a dry and cool place. Protect the safety clothing from direct sunlight and moisture and store it away from sources of ignition and ozone.

Entsorgung

Die Entsorgung der Warnkleidung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

The safety clothing must be disposed of in accordance with the locally applicable legal standards.