

1501y - Admi®Press FLAT Y



Gummi-Pressluftschlauch, flach, gelb, sehr robust und leicht, für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih. Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit. Öl-, benzin- und chemikalienbeständig. Alterungs-, ozon- und UV-beständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: NBR, gelb, glatt
Decke: NBR, gelb, leicht gerippt
Druckträger: gestrickte Textileinlagen
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501y-19-20	19 x 2,5	20	20 / 60	230	0,165	MT	4006918377186
1501y-25-20	25 x 2,5	20	20 / 60		0,209	MT	4006918377261
1501y-19-10ke	19 x 2,5	10	BD 10		2,000	ST	4006918377209
1501y-19-20ke	19 x 2,5	20	BD 10		4,000	ST	4006918377193
1501y-25-10ke	25 x 2,5	10	BD 10		2,500	ST	4006918377278
1501y-25-20ke	25 x 2,5	20	BD 10		5,000	ST	4006918377254